



TSE STANDART KONTAYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ (YANGIN SINIFI B1)

Kontaynerler Standart Olarak 300x700*265 cm ve 240x600x265 cm Ebatlarında Üretilmektedir.

TEKNİK VERİLER	KAR YÜKÜ	50 kg/m ²	DIŞ Duvar Isı İletim Kat. (λ)	0,024 W/mK
	RÜZGAR HIZI	60 km/saat	ÇATI Isı İletim Katsayısı (λ)	0,024 W/mK
	ŞASE YÜK KAPASİTESİ	200 kg/m ²		
TAŞIYICI SİSTEM	ALT ŞASE	Alt Şase 130 mm t:1,2-1,8 mm Özel Olarak Şekillendirilmiş DX51Galvaniz Profil		
	KÖŞE KOLONLARI	80*80*2 mm Kutu Profil		
TAVAN SİSTEMİ	DIŞ KAPLAMA	0,50 mm galvaniz trapez sac (DX-51 D 100 gr/m ²)		
	TAVAN KAPLAMASI	10 mm pvc lambiri, tavan izolasyonu için 50 mm camyünü .		
	TAŞIYICI SİSTEM	Roofform makinasında özel olarak çekilmiş DX51 Galvaniz Profil		
DIŞ DUVAR Ve İÇ DUVAR	DIŞ ve İÇ DUVAR SİSTEMİ	50mm sandvic panel cephe kaplaması (0,25 mm Ral 9002 Boyalı sac+50 mm 14 Dansite eps + 0,25 mm Ral 9002 Boyalı sac)		
	YÜKSEKLİK	2650 mm (Dıştan Dışa Taşıma Mapası altı Ölçüsü)		
TABAN	KARKAS	Roofform makinasında özel olarak çekilmiş özel kesitli 2 mm galvaniz sac profil + 40x90x1,5 mm DX51 galvaniz SİGMA profil (62,5 cm aralıkla)		
	KAPLAMA	14 mm kalınlığında çimento yonga levha		
	ZEMİN DÖŞEMESİ	2 - 3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (mineflo)		
KAPILAR	DIŞ KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	900*2000 mm	
		kapı	40 mm kalınlıkta sandviç panel kapı	
		ısı ve ses yalıtım malzemesi	40 mm kalınlıkta Yalıtımlı	
	İÇ KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	800*2000 mm ve 900*2000 mm	
		kapı	Amerikan Pres Panel Kapı	
	WC KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	700*2000 mm	
kapı		PVC Kapı/Amerikan Pres Panel Kapı		
PENCERE & CAMLAR	NORMAL PENCERELER	99*100 cm boyutlarında PVC dograma(Tek açılımlı) (Beyaz Renk)		
	WC ve DUŞ HACİMLERİ	350*350 - 350*450 mm menfez		
	NORMAL PENCERELER	4+12+4 ısı cam		
BOYA	DIŞ CEPHE RENGİ	Ral 9002		
	KAPATMA ELEMANLARI VE KÖŞELER	RAL 7016		
ELEKTİRİK TESİSATI	KABLO	240 Volt Kapasiteli (TSE Belgeli, 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm ² 1034 NYM)		
	PRİZLER VE DÜGMELER	TSE Belgeli Sıva Üstü Anahtar ve Prizler kullanılmaktadır.		
	PRİZ KABLoları	NYM 3*2,5 mm ² (TSE-ISO)		
	AYDINLATMA KABLoları	NYM 3*1,5 mm ² (TSE-ISO)		
	SİGORTALAR ve SİGORTA KUTULARI	TSE' li 10,16,25 ve 32 Amper Sigortalar ile 4 - 6 - 8 - 12' li Kapaklı Sıva Üstü Sigorta Kutuları Kullanılır.		
	AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	normal mekanlarda	Led ampül Yuvarlak glop	
		islak mekanlarda	Led ampül Yuvarlak glop	
		dış kapı üstü	yok	
	*NOT	*Kontayner kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. *Her bir priz 240 watt göre hazırlanmaktadır. *Farklı kullanım (soba, klima, elektrikli ev aletleri) talep edilen projede belirtilmeli ve *Her bir ısıtıcı, klima ayrı bir sigorta hattı ile beslenmelidir.		
	SİHHİ TESİSAT	BORU (TEMİZ SU)	Φ20 PPRC boru	
BORU (PİS SU)		Pis Su Boruları	Φ 50 ve Φ 100 PVC olarak kullanılır.	
		Lavabo	28*45 cm duvar tipi (TSE Belgeli)	
		Lavabo musluğu	Musluklar duvara montajlı (TSE Belgeli)	
		Klozet	Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga	
		WC Taşı	Alafranga Yertaşı	
		Duş Teknesi	80*80 Akrilik	
		Duş Bataryası	Mix banyo bataryası	
		Taharet Musluğu	Musluklar duvara montajlı	
		Mutfak Evyesi	45*85 Krom Evyeli Suntalem Alt Dolap	
Ana Hat Bağlantısı	Pis su ve Temiz su ana hat bağlantıları İŞVEREN tarafından yapılmaktadır.			
	* Verilen tüm ölçülerde %2 sapma payı olabilir. Ürünümüz TSE-ISO sertifikasına sahiptir.			
	*Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.			