

EKO KONTAYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ				
Konteynerler Standart Olarak 300x700*257 cm Ebatlarında Üretilmektedir.				
TAŞIYICI SİSTEM	ALT ŞASE	Alt Şase 100 mm t:2 mm Özel Olarak Şekillendirilmiş DX51 Galvaniz Profil		
	KÖŞE KOLONLARI	100*100*2 mm Özel Olarak Şekillendirilmiş DX51 Galvaniz Profil		
TAVAN SİSTEMİ	DIŞ KAPLAMA	0,50 mm galvaniz trapez sac (DX-51 D 100 gr/m ²)		
	TAVAN KAPLAMASI	10 mm pvc lambiri, tavan izolasyonu için 50 mm camyünü.		
	TAŞIYICI SİSTEM	Roofform makinasında özel olarak çekilmiş DX51 Galvaniz Profil		
DIŞ DUVAR Ve İÇ DUVAR	DIŞ ve İÇ DUVAR SİSTEMİ	40mm sandviç panel cephe kaplaması		
	YÜKSEKLİK	2570 mm (Dıştan Dışa Taşıma Mapası altı Ölçüsü)		
TABAN	KARKAS	Roofform makinasında özel olarak çekilmiş özel kesitli 2 mm galvaniz sac profil + 40x60x1,5 mm DX51 galvaniz SİGMA profil (62,5 cm aralıkla)		
	KAPLAMA	14 mm kalınlığında çimento yonga levha		
	ZEMİN DÖŞEMESİ	2 - 3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (mineflo)		
KAPILAR	DIŞ KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	900*2000 mm	
		kapı	40 mm kalınlıkta sandviç panel kapı	
		ısı ve ses yalıtım malzemesi	40 mm kalınlıkta Yalıtımlı	
	İÇ KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	800*2000 mm ve 900*2000 mm	
		kapı	Amerikan Pres Panel Kapı	
	WC KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	700*2000 mm	
kapı		PVC Kapı/Amerikan Pres Panel Kapı		
PENCERE & CAMLAR	NORMAL PENCERELER	99*100 cm boyutlarında PVC dograma(Tek açılımlı) (Beyaz Renk)		
	WC ve DUŞ HACİMLERİ	350*350 - 350*450 mm menfez		
	NORMAL PENCERELER	4mm cam		
BOYA	DIŞ CEPHE RENGİ	Ral 9002		
	KAPATMA ELEMANLARI VE KÖŞELER	RAL 7016		
ELEKTRİK TESİSATI	KABLO	240 Volt Kapasiteli 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm ²		
	PRİZLER VE DÜĞMELER	Sıva Üstü Anahtar ve Prizler kullanılmaktadır.		
	PRİZ KABLoları	3*2,5 mm ²		
	AYDINLATMA KABLoları	3*1,5 mm ²		
	SİGORTALAR ve SİGORTA KUTULARI	10,16,25 ve 32 Amper Sigortalar ile 4 - 6 - 8 - 12' li Kapaklı Sıva Üstü Sigorta Kutuları Kullanılır.		
	AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	normal mekanlarda	Led ampül Yuvarlak glop	
		ıslak mekanlarda	Led ampül Yuvarlak glop	
		dış kapı üstü	yok	
	*NOT	*Konteyner kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. *Her bir priz 240 watt göre hazırlanmaktadır. *Farklı kullanım (soba, klima, elektrikli ev aletleri) talep edilen projede belirtmeli ve *Her bir ısıtıcı, klima ayrı bir sigorta hattı ile beslenmelidir.		
	SIHHİ TESİSAT	BORU (TEMİZ SU)	Φ20 PPRC boru	
BORU (PİS SU)		Pis Su Boruları	Φ 50 ve Φ 100 PVC olarak kullanılır.	
		Lavabo	28*45 cm duvar tipi	
		Lavabo musluğu	Musluklar duvara montajlı	
		Klozet	Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga	
		WC Taşı	Alafranga Yertaşı	
		Duş Teknesi	80*80 Akıllık	
		Duş Bataryası	Mix banyo bataryası	
		Taharet Musluğu	Musluklar duvara montajlı	
		Mutfak Evyesi	45*85 Krom Evyeli Suntalem Alt Dolap	
Ana Hat Bağlantısı	Pis su ve Temiz su ana hat bağlantıları İŞVEREN tarafından yapılmaktadır.			
* Verilen tüm ölçülerde %2 sapma payı olabilir.				
*Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.				